

1.1 广西路建工程集团有限公司水泥稳定土搅拌站采购招标公告

广西路建工程集团有限公司
水泥稳定土搅拌站采购招标公告

因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司决定工程项目所用的水泥稳定土搅拌站进行公开招标采购,现诚邀有实力的生产厂家及经销商参加投标,有关事宜通告如下:

一、招标范围

标段号	设备名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	交货时间
标段 I	水泥稳定土搅拌站	双搅拌缸, 额定生产能力 ≥800t/h	台	1	路面底基层、基层施工	广西区内指定项目	签订合同后35天内
				1		广西区内指定项目	
				1		广西区内指定项目	
	合计			3			

3、技术指标及服务要求

设备技术参数或国家强制性标准要求, 设备规格及技术要求如下:

设备规格及技术要求表

序号	技术要求
1	设备主要用途: 用于各级公路水泥稳定土路面施工技术规范要求
2	主要技术指标和要求
2.1	组装形式: 可拆迁式
2.2	成品仓出料口高度: ≥4m
2.3	拌和骨料最大粒径: 60mm
2.4	骨料计量精度≤2%, 粉料、水计量精度≤1%

2.5	搅拌装置：
2.5.1*	采用双卧轴、强制连续式搅拌主机（设置振动搅拌且有振动专利）
2.5.2*	采用同型号双搅拌主机，采用串联方式布置，二级搅拌设置振动搅拌主机，可设置单搅拌主机生产
2.5.3*	单台搅拌主机的搅拌功率 $\geq 55\text{KW} \times 2$ ，有效拌和长度： $\geq 3600\text{mm}$
2.6	配料系统：
2.6.1	配置6个独立骨料仓，单仓容量 $\geq 15\text{m}^3$ ，仓宽不小于3.4m
2.6.2	配有防大料掉落的过滤隔栅网，两个粉料仓配置机械破拱装置，其余料仓配置振动器
2.6.3	配置称量皮带秤6个，电脑控制，通过变频器自动调整皮带秤的转速
2.7	粉料系统：
2.7.1	配置容积 $\geq 8\text{m}^3$ 的水泥过度仓，附带振动器和高地位计，具有密封防潮功能
2.7.2*	粉计量采减量称计量方式，通过变频器自动调整螺旋的转速
2.7.3	配置 $\phi 323\text{mm} \times 6\text{m}$ 螺旋输送机3台
2.8	水计量系统：
2.8.1*	配置变频潜水泵，电脑控制，通过变频器自动调整水泵的转速
2.8.2*	水计量称采用电磁式水流量计
2.9	电控系统：
2.9.1	采用上位机及触摸屏双控制系统（含工业计算机、液晶显示器、打印机、不间断电源等），下位PLC控制系统，骨料、粉料、水通过变频器控制
2.9.2*	工控主机采用intel 6代以上I5级别CPU、8G内存以上配置
2.9.3	控制软件终身免费维护（包含上、下位机软件）
2.9.4	提供系统生产数据接口，与招标方ERP系统进行无缝数据对接
2.9.5	电气系统主要电气元件采用进口品牌元件，具备欠压、过载、过热等保护功能

2.10	控制室：采用保温复合板，结构坚固，密封良好，视野开阔，配备冷暖空调
3	设备具体参数：（由投标方填写）：
3.1	型号与制造厂（设备原产地）：
3.2	设备外型尺寸（长、宽、高）：
3.3	总重量：
3.4	详述投标产品配料、计量、输送、搅拌、电控系统的工作原理及技术特点
3.5	请分列各主要零部件的名称、品牌及出产地
3.6	提供易损件和备品备件清单及价格，列出详细清单
4	设备的安装所需材料、调试所需的润滑油、安装指导等费用均由中标人自理
5	随机提供的技术文件：
5.1	设备及主要配套部件的说明书、使用手册、维修手册
5.2	设备与配套附件的合格证明书
5.3	设备基础图纸、电气图纸等资料CAD版本
6	验收标准：产品必须符合国家有关的各项标准包括环保标准，按本标书中的各项技术指标、规格、性能以及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。
7	质量保证期：质保期内厂方应免费维修。质保期内厂方应免费保证在约定时间内派技术人员带配件赶到现场维修；质保期外，厂方仍应提供良好的售后服务，若出现故障，厂方应用户要求保证在约定时间内赶到现场维修。
8	技术服务：根据用户安排，由厂家派员进行免费的调试服务以及培训操作、维修人员。设备在质保期外，若出现故障，厂方仍应提供良好的售后服务。
本技术要求规格书中标注“*”号的为关键技术参数和要求，对这些关键技术参数的任何偏离将有可能导致废标。	

4、交货期：见招标范围。

5、交货地点：见招标范围

二、投标人资格要求

1、资质要求：

投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标设备生产经营范围的生产商或生产商唯一合法授权的代理商（销售商）。投标人为代理经销商（销售商）的，对投标人的资质要求包含对制造商（设备生产、加工单位）的资质要求

2、财务要求：

投标人注册资金不小于300万人民币，具有较强经济实力和良好的财务状况，提供近两年财务状况表。

3、业绩要求：

（1）投标人具有近三年具有同类设备生产及销售的经验，即2019年-2021年年均销售额 ≥ 300 万元；（2）投标人具有近三年具有同类设备生产及销售的业绩，即2019年-2021年广西区内销售同类设备5台套以上；（3）除此之外，如投标人为生产商唯一合法授权的代理商（销售商），还需提供投标设备的业绩。

4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、在北投集团范围内有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

5、其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

（3）投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商（设备生产、加工单位）的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见招标文件第二章第 3.5 款的规定。

6、专项资格要求：无

三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网(简称广西路建“采购平台” <https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网、全国招标采购信息平台同时发布招标通告。

四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标通告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告附件）

2、报名时间：自通告之日起至 2022 年 4 月 27 日 17 时 30 分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>

五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

(<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>) 下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

投标人需对第一信封投标文件、第二信封投标文件的原件扫描件(PDF格式)加密后发送至招标人邮箱：gxljjczz@163.com，并将文件密码放入对应信封内。待开标时由招标人开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司物资集采中心（南宁市邕武路1号广西路建工程集团路建二区404物资集采中心）。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

- 2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。
- 3、保证金金额为100000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司 韦先生 王先生

电 话：0771-2516388（技术部分） 0771-5759068（商务部分）

广西路建工程集团有限公司

二〇二二年四月二十二日