

1.1 广西路建工程集团有限公司南湛1-3分部碎石加工招标公告（第二次）

广西路建工程集团有限公司 南湛1-3分部碎石加工招标公告（第二次）

因工程施工需要，现对南湛1-3分部项目碎石加工进行公开招标，现诚邀有实力的生产厂家参加投标，有关事宜通知如下：

一、工程项目概况与招标范围

1、工程项目概况

南宁至湛江高速公路（南宁至博白那卜段）1-3分部全线位于钦州市灵山县界内，起点为钦州市灵山县太平镇界内（起点K49+100），终点为钦州市灵山县三隆镇内（终点K68+000），路线全长18.900公里。采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度26.5m。主要工程内容为：路基土石方、桥梁、涵洞通道、隧道、防护及排水工程。

2、招标范围

标段号	材料名称	规格型号	单位	加工数量	加工场桩号	备注
标段 I	碎石	0-4.75mm	M ³	23000	K54互通桥	硅质岩
	碎石	4.75-9.5mm	M ³	12000	K54互通桥	硅质岩
	碎石	9.5-19.5mm	M ³	24000	K54互通桥	硅质岩
	碎石	19.5-31.5mm	M ³	21000	K54互通桥	硅质岩

	碎石	0-37.5mm	M ³	60000	K54互通桥	硅质岩
	小计		M ³	140000	K54互通桥	硅质岩
标段 II	碎石	0-4.75mm	M ³	61000	K61路基	硅质岩、花岗岩
	碎石	4.75-9.5mm	M ³	32000	K61路基	硅质岩、花岗岩
	碎石	9.5-19.5mm	M ³	63000	K61路基	硅质岩、花岗岩
	碎石	19.5-31.5mm	M ³	55000	K61路基	硅质岩、花岗岩
	碎石	0-37.5mm	M ³	20000	K61路基	硅质岩、花岗岩
	小计		M ³	230000	K61路基	硅质岩、花岗岩
标段 IV	碎石	0-4.75mm	M ³	23000	K67路基	花岗岩
	碎石	4.75-9.5mm	M ³	12000	K67路基	花岗岩
	碎石	9.5-19.5mm	M ³	24000	K67路基	花岗岩
	碎石	19.5-31.5mm	M ³	21000	K67路基	花岗岩
	碎石	0-37.5mm	M ³	20000	K67路基	花岗岩
	小计		M ³	100000	K67路基	花岗岩
	合计		M ³	470000		

3、质量标准及技术要求

(1) 质量标准：碎石应洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质和其他有害物质，其颗粒形状应具有棱角，近似立方体，具有足够的强度、耐磨耗性。碎石、

机制砂的质量技术要求必须符合广西路建工程集团有限公司南宁至湛江高速公路（南宁至博白段）№1标段设计施工总承包项目经理部三分部工程设计图纸、《公路工程基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）等国家相关标准及本项目业主、监理对砂石生产的质量相关规定。

(2) 技术要求:

序号	材料名称	项目	技术要求	备注
1	垫层、底基层及 基层使用碎石	压碎值指标%	II类≤26	
2		含泥量%	II类≤2.0	
3		针片状颗粒总含量%	II类≤20	
4		连续级配松散堆积空隙率%	II类≤45	
1	路床填筑用未筛 分碎石	压碎值	II类≤26	
2		针片状含量	II类≤20	
3		水洗法<0.075mm颗粒	II类≤5	
4		塑性指数	II类≤6	

4、碎石生产设备的配置及生产工艺要求

(1) 加工碎石的设备配置及生产工艺应满足以下要求：每个标段需配置1套圆锥移动破碎站、1套颚式移动破碎站、1套履带式移动筛分站，并自带碎石破碎动力系统，项目部不提供电源；移动破碎站装配反击式破碎机，产量每小时200吨以上，并带有回料系统；移动筛分站可以筛分4档碎石。

(2) 碎石生产线必须连续、稳定地进行母岩供料，以提高产量和减少针片状颗粒含量。

(3) 石料加工场的存料场，在不同规格的存料间应砌筑隔墙，防止串料。

(4) 为了保证碎石质量符合上述技术规范、标准、级配的要求，在石料破碎服务过程中必须加强母岩的管理工作，对存在的土夹层、裂隙泥土、风化石、覆盖土、表面植被等应及时清理并运离加工现场，确保用于集料加工的块石洁净、干燥，设专人对原料块石的供应负责把关，杜绝方解石、风化石、泥块和树根杂草等进入碎石生产线。

(5)如本项目业主、监理方对碎石的质量及其生产设备与工艺、检验有其它明确规定和要求，从其规定和要求。

(6)报名时招标人对投标设备进行审核，如达不到要求不能参与投标。

二、投标人资格要求

1、资质要求：

投标人应为在中华人民共和国工商部门登记、具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证，且为一般纳税人，有石料加工类资质，能够提供13%税率增值税普通发票（加工类发票）。投标人拟投入到项目的生产设备应为现有设备，其设备配置应满足项目对碎石质量与需求进度的要求。

2、财务要求：

投标人注册资金不低于500万，具有较强经济实力和良好的财务状况，提供近两年财务状况表。

3、业绩要求：

近三年具有高速公路建设项目碎石自采加工或自有石场的经验和业绩（中标通知书、合同协议书、结算资料等）。

4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

5、其他要求：

(1) 本次招标不接受联合体投标。

(2) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

6、专项资格要求：无

三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网(简称广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>)与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网、全国招标采购信息平台同时发布招标公告。

四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标公告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；(未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标公告附件)

2、报名时间：自通告之日起至2022年5月22日17时30分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>

五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

(<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>) 下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>。投标人需对投标文件加密后再上传，并将对应投标文件的文件密码放入相应信封内，待招标人开标时使用。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司物资集采中心(南宁市邕武路1号广西路建工程集团二区办公楼404物资集采中心)。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场及标前会，由投标人自行踏勘。

3、投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司物资集采中心 王先生

电话：0771-5759068

广西路建工程集团有限公司

二〇二二年五月十八日