

1.1 广西路建工程集团有限公司桥式起重机采购招标公告（第二次）

广西路建工程集团有限公司 桥式起重机采购招标公告（第二次）

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对工程项目所用的桥式起重机进行公开招标采购，现诚邀有实力的生产厂家及经销商参加投标，有关事宜通告如下：

一、招标范围

1、招标范围

标段号	设备名称	规格型号	单位	数量	使用工程部位	交货地点	交货期	备注
标段 I	桥式起重机	32T/10T-25.5m A5工作级别	台	2	用于钢结构 生产车间钢 构件吊装作 业	广西崇左扶绥 县	签订合 同后35 天内设 备进场	
	合计			2				

2、技术指标及服务要求

序号	技术要求
1	设备名称：桥式起重机
2	规格型号：32T/10T-25.5m A5工作级别
3	主要技术指标和要求
3.1	<p>设备设计制造执行的主要标准：</p> <p>GB/T3811-2008 《起重机设计规范》</p> <p>GB6067-85 《起重机安全规程》</p> <p>GB/T14406-93 《通用桥式起重机》</p> <p>GB5905-86 《起重机试验规范和程序》</p> <p>GB10183-88 《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》</p> <p>GB8919-88 《优质钢丝绳》</p> <p>其余未列标准按国家标准、行业标准及相关的标准规定参照执行</p>
3.2	操作方式：地面无线遥控操作
3.3	使用环境：-20~40℃
3.4	变速箱采用电控方式
3.5	电源采用三相四线制，AC380V，50HZ，整机采用滑触线供电系统。大、小车均通过专用供电装置向起重机供电，起重机照明电源采用AC220V，内部控制采用36V低压回路，由单独的开关和专用隔离变压器供电。
3.6	电气设备之间的连线，应使用全新的国标橡套铜芯电缆，管槽敷设，电缆为整根连接，中间没有接头，且两端有一致的永久性标志。
3.7	控制箱主要电气件采用施耐德、西门子、ABB、欧姆龙等进口品牌产品。遥控系统采用知名品牌，如台湾禹鼎沙克（SAGA1），要求抗干扰能力强，能在恶劣环境下长期使用。
*3.8	设备大车运行机构、起升机构均采用变频电机，并列出具电机品牌、功率、型号、生产厂家及原产地。
*3.8.1	卷扬机使用双刹车系统，卷扬机主电机功率不小于40KW。
3.9	设备主、副起升、小车、大车运行机构工作级别符合GB/T 20863.5-2007《起重机械分级第5部分：桥式和门式起重机》标准要求，起升、小车和大车运行机构为M5工作级别，整机工作级别为A5。
*4	主梁采用双横梁+箱型梁结构。
4.1	所有部位的轴承采用“瓦哈洛”等品牌产品，减速机使用国内知名品牌产品，并详细列出品牌、型号、生产厂家及原产地。
4.2	采用国内知名品牌起重机专用的GB8918-88线接触优质钢丝绳
4.3	所有零部件必须是全新未使用过的，不得采用旧材料或旧的零部件。
4.4	起重机电气系统中均设有短路、过载、过流、反接、欠压、缺相、零位及接地保护。
4.5	起重机各机构应设有限位开关、缓冲装置，大车运行配备声光报警器，并配有红外防撞系统，主梁下装有防震行车灯和吊钩位置指示灯，起升机构配备有起重量限制器和重锤式防冲顶限位器。
4.6	<p>涂装要求：</p> <p>1、主要钢结构涂装前进行表面预处理，以提高表面油漆的附着力。</p>

	2、漆膜总厚度不得小于120 μm，并采用“一底两面”工艺。面漆表面须均匀、细致、光亮，色泽一致。面漆种类及色彩可由用户指定。
5	详述投标产品结构、控制系统、安全防护系统的工作原理及技术特点。
6	设备安装由供货方负责，安装企业须出示起重机械安装资质证件（包括营业执照、安装资质证书等）复印件，设备的安装所需设备、材料、安装工人、调试所需的油料、报装报检及特检院检验验收、市场监督管理局办理特种设备使用登记证等均由中标人负责，费用由中标人承担，招标方只提供所需电源，为交钥匙工程。
7	提供质量保证期内易损件和备品备件清单及价格，其费用及首次保养费用包含在总价内。
8	随机提供的技术文件：
8.1	设备说明书，使用手册
8.2	结构图纸，电气原理图
8.3	出厂合格证、检验报告
8.4	设备与主要配套件的安装使用与维修保养说明书
9	验收标准：产品须符合国家有关的各项标准包括环保标准，按本标书中的各项技术指标、规格、性能以及生产厂家提供的正式技术文件进行验收。
9.1	设备安装完成后必须通过广西壮族自治区特种设备监督管理部门检测验收，并由中标人办理相关特种设备证件。
10	质量保证期：质保期≥12个月，具体期限由投标人自报。质保期内厂方应免费维修。质保期内厂方应免费保证在48小时内派技术人员带配件赶到现场维修；质保期外，厂方仍应提供良好的售后服务，若出现故障，厂方应用户要求保证在48小时内赶到现场维修。
11	技术服务：根据用户安排，由厂家派员进行免费的调试服务以及培训操作、维修人员。设备在质保期外，若出现故障，厂方仍应提供良好的售后服务。
本技术要求规格书中标注“*”号的为关键技术参数和要求，对这些关键技术参数的任何偏离将有可能导致废标。	

3、交货期：见招标范围。

4、交货地点：见招标范围。

二、投标人资格要求

1、资质要求：

投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标设备生产经营范围的生产商或生产商唯一合法授权的代理商（销售商）。投标人注册资金不小于200万人民币且投标人为一般纳税人，能够提供合法的增值税专用发票（税率13%）。投标人为代理经销商（销售商）的，对投标人的资质要求包含对制造商（设备生产、加工单位）的资质要求。

2、财务要求：

具有较强经济实力和良好的财务状况，提供近两年财务状况表。

3、业绩要求：

近三年具有销售同类设备的经验和业绩。除此之外，如投标人为生产商唯一合法授权的代理商（销售商），还需提供投标设备的业绩。

4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、在北投集团范围内有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

5、其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

（3）投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商（设备生产、加工单位）的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见招标文件第二章第 3.5 款的规定。

6、专项资格要求：无

三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网（简称广西路建“采购平台”<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>）与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网、全国招标采购信息平台同时发布招标通告。

四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标通告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告附件）

2、报名时间：自通告之日起至 2022 年 7 月 8 日 17 时 30 分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>

五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

(<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>) 下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

投标人需对第一信封投标文件、第二信封投标文件的原件扫描件(PDF格式)加密后发送至招标人邮箱：gxljjczx@163.com，并将文件密码放入对应信封内。待开标时由招标人开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司物资集采中心（南宁市邕武路1号广西路建工程集团路建二区B栋对面404物资集采中心）。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。

3、保证金金额为100000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司 韦先生 王先生

电 话：0771-2516388（技术部分） 0771-5759068（商务部分）

广西路建工程集团有限公司

二〇二二年七月五日